

TABELA DE APLICAÇÕES DE TOLERÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS EM DESENHO (mm)										ACABAMENTO			
CLASSE DE TOLERÂNCIA	DE 0 ATÉ 6	ACIMA DE 6	ACIMA DE 30 ATÉ 120	ACIMA DE 120 ATÉ 300	ACIMA DE 300 ATÉ 600	ACIMA DE 600 ATÉ 1000	ACIMA DE 1000 ATÉ 3000	() ZINCADO ATÉ () VIBRADO	() LIXADO	() PINTURA EPOXI			
	MÉDIO ±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	±2,0	() USINADO () NIQUELADO	() PINTURA LÍQUIDA				

Referência	Descrição	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
006.03.052	SUORTE TUCANO P ZAMAC ESCOVADO	49,60	39,10	24,70	0,00 ~ 16,00	9,50	8,50	4,20
006.03.053	SUORTE TUCANO M ZAMAC ESCOVADO	64,75	44,40	26,90	0,00 ~ 18,00	13,00	8,50	4,50
006.03.054	SUORTE TUCANO G ZAMAC ESCOVADO	99,20	66,80	37,70	0,00 ~ 34,00	16,00	21,10	6,00

Histórico de Alterações					Desenhista: João Sgarioni		Material:	
Responsável	Mudança/motivo	Data	Aprovado	Data	Aprovação:		Data: __/__/__	Peso(g):
						Descrição: Conforme tabela		Data: 12/02/2026
						Código: Conforme tabela		Revisão: 00
								Escala: 1:1
						Ferramental:		Medidas: mm Pg. 1/1